

# 弊社製品を安全にご使用いただくための注意事項

弊社製品の特長を生かし、安全にご使用いただくため、ここに記載する注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。お守りいただけない場合、負傷する危険や物理的損害が発生する恐れがあります。

⚠ <b>警告</b>	死亡または重傷を負う可能性がある状態。
⚠ <b>注意</b>	軽傷または中程度の傷害を負う可能性がある危険状態及び物的損害のみが予想されるような危険状態。

注) 文中の※印につきましては、ホームページの用語説明をご参照ください。

トヨコネクタ TC3-FS ステンレス製 (トヨシリコーン・トヨシリコーンS・トヨシリコーンP・ハイブリッドトヨシリコーン専用継手)

## ① 施工上の注意

- ホースカットの際は、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
- 継手付近にホースの曲げ応力がかからないように、ホースの長さを十分確保してください。
- ⚠ **警告** ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。
- ホース口の根元までホースが挿入されている事をご確認ください。
- スリーブの向きを確認後、袋ナットを締め上げてください。
- ⚠ **警告** 袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。  
すき間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。  
また、締め付け時に工具の滑りによるケガをしないようご注意ください。
- 締め上げには“モンキー（モーター）レンチ”をご使用ください。“パイプレンチ”は使用しないでください。袋ナット部を傷つけます。
- 締め上げる際には、必ずニップルの平坦部を他の“モンキー（モーター）レンチ”で固定してください。
- ⚠ **注意** 袋ナットの締め上げの際に、まれに樹脂の削り粉（または糸状の物）が発生する場合があります。十分に取り除いてからご使用ください。
- ホース口及びスリーブに刃物等で傷をつけないでください。
- 施工後に、継手部からのホース抜けや流体漏れが生じていない事を確認してからご使用ください。
- 施工時には、継手の鋭利な部分でケガをしないようご注意ください。

## ② 使用時の注意

- トヨコネクタTC3-FS型は、トヨックスホース専用継手です。（適合ホース品番：TSI、HTSI、TSIP、TSIS）  
他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、性能を発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。  
※適合ホースは継手によって異なります。カタログまたはホームページでご確認ください。
- 継手の使用最高温度は140℃です。  
適合ホースの取扱説明書『ホース使用時の注意』（使用温度範囲）を必ずお確かめの上、使用最高温度140℃及び適合ホースの最高温度を超えないようにご使用ください。また、適合ホースの使用圧力範囲内でご使用ください。
- 負圧使用可能ホースを負圧でご使用の場合、用途・条件（温度・動き等）によってはご使用になれない場合があります。
- 継手付近で、ホースを極端に曲げた状態で使用しないでください。ホースの※3最小曲げ半径より大きい曲げ半径でご使用ください。
- ⚠ **警告** ホース内に流体を通しては、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
- ご使用期間中は、継手部からのホース抜けや流体漏れが発生していないか始業点検・定期点検を実施してください。
- ⚠ **警告** 下記用途での配管には使用しないでください。継手破損、ホースの破裂、ホース抜けが発生する恐れがあります。
  - ・電磁弁配管等での配管内に衝撃圧がかかる配管
  - ・使用最高温度が140℃を超える用途
  - ・継手部に振動及び衝撃が加わる箇所
  - ・常にホースに引張り応力が加わる用途
  - ・ホースに帯電するような用途（感電する危険性があります）
- 使用前には、必ずホース内の滅菌・殺菌作業をしてください。（商品出荷時は殺菌処理はしていません）
- 飲料水、食品でご使用の場合は、ホース・継手をタンク内の飲料水・食品流体に浸けず、継手内に流体が残り、雑菌が繁殖（付着）することがあります。
- 洗浄時には、硬いブラシ等で表面をこすらないでください。部品の表面に傷につき雑菌が溜まる恐れがあります。
- 直射日光のあたらない、温度及び湿度の低いところで保管してください。また継手内に異物、ホコリが入らないよう保管してください。
- 廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

### ③ 継手の再使用とホース交換に関する注意

△注意 日々の分解洗浄用継手ではありません。

△警告 ホース交換・継手の分解作業は、継手が常温まで冷えた状態で作業してください。火傷や継手を傷める恐れがあります。

1. トヨコネクタの再利用時には、各部品の損傷がないことを確認後、使用してください。必ずスリーブを交換してください。
2. ホース交換時には、必ず継手表面に付着した流体や汚れを取り除いてください。流3. 体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
3. トヨコネクタの再利用時には、必ず新しいホースを使用してください。
4. ホース交換時に、ニップル表面をカッター等で傷つけないでください。流体漏れ発生の恐れがあります。
5. 袋ナット、ネジ等は柔らかいブラシでゴミ・ホコリ等の異物を取り除いてください。
6. スリーブが亀裂、破損、変形または変色した場合は直ちに新しい部品と交換してください。性能を十分に発揮できない場合があります。
7. 使用条件により異なりますが、5回程度の取り外しを目安に新品の継手に交換してください。
8. 継手をハンマーで叩かないでください。

### ④ 警告

1. トヨコネクタの流路（内面）の材質はSCS16（SUS316L相当）を使用しています。流体の種類によっては腐食や流体漏れが生じる場合があります。ご使用前にご確認（カタログ、ホームページ記載の耐薬品データ参照）またはフリーダイヤルにてお問い合わせください。継手外面への流体物の接触に関しても同様にご確認ください。
2. ホースをねじった状態で配管・使用しないでください。ねじれがかかった場合、ホースの内部構造が変形し、「破裂」に至り、危険です。右の例を参考にして、適切な処置を講じてください。

