



弊社製品を安全にご使用いただくための注意事項

弊社製品の特長を生かし、安全にご使用いただくため、ここに記載する注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。お守りいただけない場合、負傷する危険や物理的損害が発生するおそれがあります。

 警告	死亡または重傷を負う可能性がある状態。
 注意	軽傷または中程度の傷害を負う可能性がある危険状態及び物的損害のみが予想されるような危険状態。

Wセーフティ・Wセーフティ ニップルセット(トヨックスホース専用)

Wセーフティご使用上の注意

1. トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合、性能が十分に発揮、維持できない場合があります。(適合ホース品番: TR, HTR, ST, TS, TG, EC, ECS, FF, FFE)
2. 適合ホースの使用温度範囲内および使用圧力範囲内でご使用ください。
3. 著しい振動や衝撃の発生する場所では使用しないでください。ホースの破損や抜けの原因となることがあります。
4. 取付けにあたっては推奨締付トルク5N・mでご使用ください。締め過ぎると破損の原因となります。破損したバンドは使用しないでください。
5. Wセーフティバンドはお湯や洗剤で洗わないでください。油分が抜けて締付ボルトが回らなくなることがあります。また、油分は鉱油ですので、食品用途などトラブルが想定される用途には使用しないでください。
6. プラス及びマイナスドライバーをご使用の場合、手を傷つけないように注意してください。
7. 安全キャップは劣化により破損、脱落する恐れがあります。安全キャップの脱落がトラブルになると想定される用途では使用しないでください。
8. 酸性の雰囲気中では金属の錆の発生やスリーブが割れる恐れがあります。

Wセーフティ ニップルセットご使用上の注意

1. トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合、性能が十分に発揮、維持できない場合があります。(適合ホース品番: TR, HTR, ST, TS, TG, EC, ECS, FF, FFE)
2. 適合ホースの使用温度範囲内および使用圧力範囲内でご使用ください。
3. 著しい振動や衝撃圧のかかる場所では使用しないでください。ホースの破損や抜けの原因となることがあります。
4. ホース内径サイズが25φの場合は、必ずWセーフティを2本使用し締め付けてください。
5. 使用期間中は継手やホースからの漏れが発生していないか定期点検を実施してください。

ホース交換と継手に関する注意

1. ホースは必ず新しい物をお使いください。ホースは一度使用すると変形が生じ、ホース抜けや流体漏れの原因になることがあります。
2. Wセーフティバンドは一度使用すると部品の一部に変形が生じ再使用できません。

他社製ホースニップルのご使用上の注意

1. 他社製ホースニップルをご使用の場合、ホース挿入部の竹の子径はホースサイズに適合したものを御使用ください。